



<b>Кровать армейская разборная двухъярусная, тип «Ф»</b>	<b>Арт. КМ6Ф2</b>
--	-------------------

<b>Описание:</b>		<b>Длина:</b>	<b>Ширина:</b>	<b>Высота:</b>
	<b>Общие габариты, мм.</b>	1980	840	1860
	<b>Спальное место, мм.</b>	1900	800	400/1405
<p>Спинка: труба профильная 25x40, поперечины 20x40 мм., ЛДСП 16 мм., кромка 0,4 мм.                  Рама: труба профильная 20x40, поперечина - труба квадратная 25x25 мм.                  Ложе: фанера 10 мм.                  Крепление: болтовое.                  Покрытие: полимерное, порошковое по ГОСТ 9.410-88. Цвет: серый (RAL7001).                  Пластиковые заглушки на ножках.                  Нагрузка на спальное место - до 180 кг.                  Вес: 75,60 кг.                  Соответствует ГОСТ 16371-2014 и ГОСТ 19917-2014.                  Собирается из двух одноярусных кроватей КМ6Ф.</p>				

<b>Гарантийный срок:</b>	5 лет со дня приобретения изделия.
Поставляется в разобранном виде в защитной упаковке.	

<b>Упаковка:</b> Полиэтиленовый терморукав и гофрокартон. Кровать КМ6Ф - 2шт.	<b>Размеры, мм.</b> 1970x970x130 x2 шт.	<b>Вес (брутто), кг.</b> 39,30 x2 шт.=78,6	<b>Объем, м3.</b> 0,250 x2 шт.=0,50
---	--	---	--

<b>Фото:</b>	<b>Сборочный чертёж:</b>
	<p>Technical drawing labels:                  Вставка ЛДСП 16 мм.                  Спинка Низкая.                  БУЖ (Вставки для трансформации).                  Вставка ЛДСП 16 мм.                  Усилитель поперечный 25x25 мм.                  Спинка Высокая.                  Царга 20x40 мм.                  Царга 20x40 мм.                  Усилитель поперечный 25x25 мм.                  Уголок опорный.                  Ложе Фанера 10 мм.</p>